

Produktinformationen

Transparentes Application Tape auf Basis einer einseitig geprägten Polypropylen-Folie mit ausgezeichneter Planlage, hoher Dimensionsstabilität und geringer Längsdehnung.

Geeignet zum Übertragen von selbstklebenden Schriften, Signets und Logos, hergestellt aus gegossenen und kalandrierten CAD/CAM-Plotterfolien mit matter und glänzender Oberfläche. Der graue Karo-Aufdruck auf der PP-Folie dient hierbei als Positionier- und Schneidehilfe.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Durch die ausgezeichnete Planlage treten beim Kaschieren auf großflächigen Beschriftungen keine Faltenbildungen auf. Die Folie passt sich der Oberfläche optimal an.
- Der weichmacherbeständige Acrylat-Haftkleber verfügt über eine gleichbleibend hohe Klebkraft und lässt sich nach längerer Klebungsdauer rückstandsfrei entfernen.
- Exzellente Positioniermöglichkeit durch den auf der PP-Folie integrierten grauen Karo-Aufdruck. Weiterhin dient der Aufdruck als optimale Schneidehilfe um ein akkurates Arbeiten zu ermöglichen.
- Geeignet auch für die Nassanwendung.
- Die Folie ist querreißfähig, wodurch sich die Verarbeitung erleichtert.
- Aufgrund der geprägten Oberfläche lässt sich die Folie leicht von der Rolle abwickeln, wodurch eine statische Aufladung verhindert wird.

Technische Daten

Trägermaterial:	Polypropylen-Folie, Orange-Peel Prägung	
Haftkleber:	Acrylat	
Klebkraft [N/cm]:	1,10	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,11	+/- 5 %

Standardabmessungen

1.220 mm x 100 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahr-gut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.